



Date de mise à jour :
15/06/2026

7437 01 • LES MINI-CANELÉS



1 UV
180 pièces / UV



16g / pièce



Surgelé

Fabrique dans le Sud-Ouest


- Gamme « Pâtisseries Fines »
- Des ingrédients nobles d'origine française et locale
- Pas d'additif et pas de conservateur



DESCRIPTION PRODUIT

MINI CANELÉS SURGELÉS

La véritable recette du canelé version mini avec une saveur « Rhum-Vanille » renforcée pour plus de goût, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur



Canelé



COMPOSITION

Ingrédients

Sucre, lait demi écrémé, eau, farine de blé, œufs entiers, rhum, poudre de lait entier, arôme naturel.

Allergène

Contient : Gluten, Lait, Œufs.

Ionisation

Produit non ionisé et absence d'ingrédients ionisés au sens de la directive 1999/2 du 22 février 1999

OGM

Absence d'OGM dans le produit au sens des règlements (CE) 1829/2003 et 1830/2003

Certification

IFS



VALEURS NUTRITIONNELLES

	Pour 100g
Energie (kj)	1223
Energie (kcal)	289
Matières grasses (g)	2,7
Dont acides gras saturés (g)	0,9
Glucides (g)	60
Dont sucres (g)	44
Protéines (g)	5,2
Sel (g)	0,1



CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

Règlements CE 852/2004, 2073/2005 et critères FCD 7.2



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Au FOUR

Réchauffer le canelé à 180°C, pendant 5 minutes.

Laisser refroidir 15 minutes afin que le produit retrouve tout son croustillant.

En FROID POSITIF (+4°C)

Décongeler pendant 1 heure le canelé à +4°C.



5 minutes à 180°C



1 heure à +4°C



CONSEILS DE CONSERVATION

	Avant décongélation		Après décongélation	
	Transport	Stockage	En froid positif	A température ambiante
Température	-18 °C minimum		+4°C	-
Durée de conservation	DDM / DLUO : 18 mois		96h	-

NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DÉCONGELÉ



EMBALLAGE



Conditionnement	Emballage	Matériau	Dim. extérieures (mm)	Poids emballage (g)
Primaire	Sac	PEHD	600x400x160	8
Secondaire	Colis	Carton	110 x 300 x 260	210



DONNÉES LOGISTIQUES

	UV	Colis	Palette
EAN	3251517437002	03251517437019	03251517437033
Poids net (kg)	2,88	2,88	553
Poids brut (kg)	3,11	3,11	617
LxIxH (mm)	300 x 260 x 110	300 x 260 x 110	1200 x 800 x 1910
Nombre d'UV	1	1	192

Palettisation					
	Nb colis / couche	Nb couche / palette	Nb colis / palette	Nb UV / palette	Hauteur max (mm)
80*120	12	16	192	192	1910
100*120	-	-	-	-	-

